

Emballeringsbestemmelse for UN 3549

P622 EMBALLERINGSBESTEMMELSE P622		
Denne emballeringsbestemmelsen gjelder for avfall av UN-nr. 3549 transportert for avhending.		
Følgende emballasjer er tillatt under forutsetning av at de alminnelige bestemmelsene i 4.1.1 og 4.1.3 er oppfylt:		
Inneremballasjer	Mellomemballasjer	Ytteremballasjer
metal plast	metal Plast	Kasser stål (4A) aluminium (4B) annet metall (4N) kryssfiner (4D) papp (4G) massiv plast (4H2) Fat stål (1A2) aluminium (1B2) annet metall (1N2) kryssfiner (1D) papp (1G) plast (1H2) Kanner stål (3A2) aluminium (3B2) plast (3H2)
Ytteremballasjen skal tilfredsstille kravene for faste stoffer i emballasjegruppe I.		
Tilleggskrav: 1. Knusbare gjenstander skal være pakket i enten en stiv inneremballasje eller en stiv mellomemballasje. 2. Inneremballasjer som inneholder skarpe gjenstander slik som knust glass eller nåler skal være stive og motstandsdyktig mot punktering 3. Inneremballasjen, mellomemballasjen og ytteremballasjen skal kunne holde på væsker. Ytteremballasjer som ikke er i stand til å holde på væsker ut fra emballasjens design skal være utstyrt med en føring eller tilpasses på egnet måte for å holde på væsker. 4. Inneremballasje og/eller mellomemballasje kan være fleksible. Når fleksible emballasjer benyttes skal de være i stand til å bestå prøven for slagfasthet utført med minst 165 g i henhold til ISO 7765-1:1988 «Plastics film and sheeting – Determination of impact resistance by the free-falling dart method – Part 1: Staincase methods» og prøven for rivefasthet med 480 g i både parallelt og vinkelrett plan med hensyn på sekkens lengde i henhold til ISO 6383-2:1983 «Plastics – Film and sheeting – Determination of tear resistance – Part 2: Elmendorf method». Høyeste netto masse av hver fleksibel inneremballasje skal være 30 kg. 5. Hver fleksibel mellomemballasje skal inneholde bare en inneremballasje. 6. Inneremballasjer som inneholder en liten mengde fri flytende væske kan plasseres i mellomemballasje forutsatt at inner- eller mellomemballasjen inneholder tilstrekkelig absorberende materiale eller materiale som får væsken til å størkne, slik at all væske tilstede blir absorbert eller størkner. Egnede absorberende materialer som tåler temperaturene og vibrasjonene som kan oppstå under normale transportforhold skal benyttes. 7. Mellomemballasjer skal sikres i ytteremballasjer med egnet støtdempende materiale og/eller absorberende materiale.		